

NIBERMA FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PROVEEDOR DE



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	CÉSPED ARTIFICIAL NIBERMA SERVICE 13/200
-----------------	---

Uso / aplicación

TENIS, PÁDEL

Descripción del producto

Producto diseñado a base de fibras de Polietileno altamente resistentes al desgaste y a los rayos UV.

Permeabilidad superior a 60 litros/min/m².

Especificaciones Técnicas

FIBRA/HILO

Tipo	Fibrilado	
Composición	Polietileno	
Color	Verde	
Dtex.	5.500	DTex (±5%)
Peso	785	gr/m² (±10%)

TUFTING

Galga "	3/16	mm (±5%)
Altura hilo	13	mm (±5%)
Puntadas ml	200	ml (±10%)
Puntadas m ²	42.000	m ² (±10%)

SOPORTE PRIMARIO

Tipo	Tejido Reforzado	
Composición	Polipropileno	
Peso	215	gr/m ² (±10%)

ACABADO

Composición	Poliuretano	
Tipo	Aplicación mediante rasqueta	
Agarre Penacho	30	N (±15%)
Peso	575	gr/m ² (±10%)

PRODUCTO FINAL

Peso	1.575	gr/m ² (±10%)
------	-------	--------------------------



PROVEEDOR DE



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Observaciones

Relleno: 15kg/m² de arena de sílice redondeada, lavada y seca de 0,5 - 0,8 mm de granulometría (SiO₂ en más de un 96%). El uso de otro tipo de rellenos anula la extensión de la garantía Niberma.

Mantenimiento Necesario para mantener las óptimas condiciones de juego. Consúltenos.

Pádel Indoor Cuando se trate de una instalación indoor el producto no presentará orificios de drenaje. Por favor, indíquelo en su pedido.

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Noviembre 2014

