

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

NIBERMA EB

Capa elástica para césped artificial.

Campos de Aplicación

Base para césped artificial de fútbol 11, fútbol 7, hockey de césped artificial etc..

Datos del sistema.

	Producto	Consumo	Aplicación	Observaciones
Imprimación	NIBERMA 326 (NIBERMA 324)	1,4 kg./m ²	Pavimentadora	Dependiendo disponibilidad también se puede usar gránulos de caucho más grandes (en cuyo caso los consumos pueden varias). Para otro grosor de la base diferente a 14 mm, las cantidades de materiales pueden ser adaptadas proporcionalmente.
	Granulado reciclado de goma.	10,0 kg./m ²		

Grosor total del sistema

Aprox. 14 mm.

Preparación.

La base obtenida debe ser según norma DIN 18035-7

Aplicación.

Mezcle los gránulos reciclados de goma y NIBERMA 326 utilización un mezclador. Aplique la mezcla que usando una pavimentadora. Deje

endurecer la base obtenida. El proceso de curación depende de la temperatura y la humedad.

Comentarios.

Para la información adicional, por favor refiérase a las hojas de datos técnicas de los productos o póngase en contacto con nuestro servicio técnico. La maquinaria para instalar la capa in situ es la planomatic SMG