

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

## NIBERMA EB

Capa elástica para césped artificial.

### Campos de Aplicación

Base para césped artificial de fútbol 11, fútbol 7, hockey de césped artificial etc..

### Datos del sistema.

	Producto	Consumo	Aplicación	Observaciones
Imprimación	<b>NIBERMA 326</b> (NIBERMA 324)	1,0 kg./m <sup>2</sup>	Pavimentadora	Dependiendo disponibilidad también se puede usar gránulos de caucho más grandes (en cuyo caso los consumos pueden varias). Para otro grosor de la base diferente a 14 mm, las cantidades de materiales pueden ser adaptadas proporcionalmente.
	Granulado reciclado de goma.	7,15 kg./m <sup>2</sup>		

### Grosor total del sistema

Aprox. 10 mm.

### Preparación.

La base obtenida debe ser según norma DIN 18035-7

### Aplicación.

Mezcle los gránulos reciclados de goma y NIBERMA 326 utilización un mezclador. Aplique la mezcla que usando una pavimentadora. Deje

endurecer la base obtenida. El proceso de curación depende de la temperatura y la humedad.

### Comentarios.

Para la información adicional, por favor refiérase a las hojas de datos técnicas de los productos o póngase en contacto con nuestro servicio técnico. La maquinaria para instalar la capa in situ es la planomatic de SMG.